



DAKER

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES

ES

www.daker.com

DAKER NIKY plus

Sistema de protección para entornos informáticos / entretenimiento en el hogar y la oficina.



Comunicación para monitorización y gestión



Baterías intercambiables por el propio usuario (función HotSwap)



Protección para sobrecargas y cortocircuitos



Plug & Play



Características principales:

- Tecnología Line-interactive
- Estabilizador AVR
- Protección línea telefónica/Datos/ADSL
- 3/6 AC salidas
- Función de arranque en frío

Comunicaciones:

- Conexión mediante puerto USB o RS232
- Protección línea telefónica/DSL
- Software de monitorización y gestión (disponible descarga gratuita desde www.metasystem.it)

Aplicaciones:

- PCs
- Estaciones de trabajo
- Sistemas de entretenimiento del hogar
- Media Center

Garantía:

- 2 años

DAKER NIKY plus

	Niky 600 Plus	Niky 800 Plus	Niky 1100 Plus	Niky 1500 Plus
ESPECIFICACIONES				
Potencia Nominal [VA]	600	800	1100	1500
Potencia Activa [W]	300	400	600	900
Tecnología	Line Interactive con AVR (VI)			
ENTRADA				
Voltaje de entrada [V]	230			
Rango de tensión [V]	160÷290 VAC		175÷285 VAC	
Frecuencia [Hz]	50/60 Auto detección			
SALIDA				
Voltaje de salida [V]	230			
Frecuencia de salida [Hz]	50 ±1			
Onda	Pseudosenoidal modificada			
BATERIAS				
Autonomía al 50% carga [min]	10	10	10	10
Autonomía al 80% carga [min]	5	5	5	5
ESPECIFICACIONES GENERALES				
Indicadores	Led y señales acústicas en caso de alarma			
Puerto de comunicación	USB		RS232	
Protección Tel/Fax/Modem/LAN	RJ11/RJ45 connector			
Software de monitorización y gestión	Disponible descarga gratuita desde www.metasystem.it			
Protección	Protección electrónica sobrecargas, cortocircuitos y calentamiento			
Tomas de salida	N.3 IEC 320		N.6 IEC 320	
ESPECIFICACIONES MECANICAS				
Peso neto [Kg]	7	7,5	13	16
Dimensiones (WxHxD) [mm]	95 x 374 x 171		147 x 360 x 234	
DATOS AMBIENTALES				
Temperatura de trabajo [°C]	0 ÷ 40			
Humedad relativa	0% ÷ 95% [sin condensación]			
Nivel de ruido audible [a 1 metro] [dBA]	< 40			
ESTANDARDES				
Estándares	EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3			
GARANTIA				
Garantía	Garantía de 2 años, baterías incluidas			

Uninterruptible Power Supplies
Sistemas de alimentación ininterrumpida
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen
Gruppi di Continuità
Onduleurs



DAKER is a Meta System S.p.A. Brand
Via Galimberti, 8 - 42100 Reggio Emilia - ITALY
Tel. +39 0522 364 111 - Fax +39 0522 308 382
info@daker.com

www.daker.com